

Technisches Datenblatt Verarbeitungsgerät „Torpedo-FüllFix Typ H (VA-Version)“

- Beschreibung:** Gerät zum schnellen und sauberen Einbringen von angemischtem Brandschutzmörtel in die Mörtel-Torpedos 2.0 F VAK und 3.0 F VAK – und dies bei geringem technischem Aufwand. Die Befüllung erfolgt von oben mit der Hand. Eine pneumatisch betriebene Turbine (max. 6 bar Betriebsdruck) lässt den Mörtel in wenigen Sekunden in den Mörtel-Torpedo gleiten. Neben der enormen Beschleunigung des Befüllvorgangs werden die Gewinde an Zylinder und Schraubkopf des Mörtel-Torpedo geschont, weil eine Verunreinigung beim Einbringen des Mörtels weitgehend vermieden werden kann. Dies verlängert die Nutzungsdauer des Mörtel-Torpedo und erhöht die Sicherheit im Betrieb.
- Druck:** Maximal 6 bar; erforderliche Luftmenge mind. 200 l/min
- Ausführungen:** Torpedo-FüllFix Typ H (VA-Version)
- Fassungsvermögen:** ca. 4,0 Liter Nassmörtel
- Befestigung:** Einhängenvorrichtung für handelsübliche A-Leiter und Stand-Leiter

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter www.mehlag.de

Anwendungsbeispiel

