

## Technisches Datenblatt nichtbrennbarer „Litaflex-Kleber 800“

**Beschreibung:** Nichtbrennbarer Kleber für Fugenfüllsysteme. Gelbliche Flüssigkeit, frei von organischen Lösungsmitteln, streichbare Konsistenz, mischbar mit Wasser, temperaturbeständig bis 800 °C. Nach Abbinden bedingt wasserbeständig bei kurzzeitiger Belastung. Für den Dauereinsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht geeignet.

Der vorgesehene Untergrund muss sauber und frei von Staub, losem Rost und Fett sein. Der Kleber 800 muss vor der Verarbeitung kräftig aufgerührt werden. Einseitiger Auftrag mit Pinsel oder Walze auf den Untergrund oder auf Litaflex-Produkte; Zusammenfügen und Andrücken unmittelbar nach dem Auftragen. Überschüssiger Kleber ist sofort mit Wasser zu entfernen, da nach dem Aushärten eine Säuberung nur bedingt möglich ist.

**Antrocknung:** ca. 5 - 10 Minuten

**Durchtrocknung:** ca. 6 - 8 Stunden

**Abbindung:** ca. 6 - 8 Tage

**Gebinde:**

- 1,5 kg Behälter
- 3,0 kg Behälter
- 8,5 kg Behälter

### Anwendungsbeispiele

